

# WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA MS 10W40

## DESCRIPTION :

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA MS 10W40 est une huile moteur entièrement synthétique Ultra High Performance Diesel (UHPD), qui satisfait aux standards de performance les plus élevés pour les poids lourds. Elle peut être utilisée pour les moteurs qui sont équipés de filtres à particules, en combinaison avec du diesel pauvre en soufre (max. 50 ppm).

## APPLICATIONS :

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA MS 10W40 est destinée aux utilisateurs de flottes de camions, qui recherchent la meilleure technologie de lubrifiant disponible, afin de répondre aux limites d'émission sévères, comme prévu dans le standard d'émissions Euro - 5. Cette huile peut également être utilisée pour les générations de moteurs diesel précédents (Euro 2, 3 et 4).

## SPECIFICATIONS :

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA MS 10W40 répond aux exigences des spécifications suivantes:

API	CI-4	MTU	Type 3.1
ACEA	E4-99 # 3, E6-04, E7-04	VOLVO	VDS-3
MB	228.5, 228.51	SCANIA	Low Ash
MAN	M 3277 (for CRT)	RENAULT TRUCKS	RLD, RLD-2, RXD
	M 3477	DAF	Extended drain
	M 3271-1	CUMMINS	CES 20072

## CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			10W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	865
Viscosité à -25°C	D 5293	cP	6100
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	86,9
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,3
Indice de viscosité	D 2270		156
Point d'éclair COC	D 92	°C	230
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,5
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0
Volatilité	NOACK	masse %	10,5

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.