

WOLF SUPER POLYDUTY SF/CE

BESCHRIJVING :

Dit is een reeks monograde oliën van hoge kwaliteit, die geschikt zijn voor dieselmotoren (met drukvulling of met natuurlijke aanzuiging) en sommige benzinemotoren in alle gebruiksomstandigheden.

Deze monograde oliën zijn bijzonder aanbevolen voor dieselmotoren van personenwagens, materiaal voor openbare werken, alsook voor gemengde wagenparken van vrachtwagens en auto's.

TOEPASSINGEN.

Deze oliën kunnen ingezet worden voor :

de meeste dieselmotoren met of zonder turbo en 4 T-benzinemotoren of LPG waarvoor een API-klasse SF is voorgeschreven.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SF/CE	MIL	MIL-L-46152 B
CCMC	G2/D4/PD2		MIL-L-2104 C/D
MB	227.0	ALLISON	C3 (enkel voor SAE 10W)
MAN	270		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat					
			10W	20W	30	40	50	
SAE-klasse								
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	878	885	892	895	900	
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	32,6	57	98	150	235	
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	5,7	7,8	11,4	14,7	19,8	
Viscositeitsindex	D 2270		115	101	103	97	97	
Stolpunt	D 6892	°C	-24	-22	-18	-9	-9	
TBN	D 2896	g KOH/kg	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	
Vlampunt COC	D 92	°C	212	220	235	240	250	

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.