

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W30

BESCHRIJVING :

Volsynthetische Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie, die voldoet aan de hoogste prestatiestandaards voor zware vrachtwagens. Door haar synthetische samenstelling beschikt zij over een uitzonderlijk hoge viscositeitsindex en biedt een optimale bescherming tegen slijtage en veroudering.

TOEPASSINGEN :

Zij kan gebruikt worden door gebruikers van vrachtwagenparken, die zoeken naar de beste smeerolietechnologie, die beschikbaar is om te voldoen aan de toenemend strenge uitlaatbeperkingen, die worden opgelegd voor dieselmotoren in Europa. Door de zeer hoge detergentiegraad is deze olie niet geschikt voor benzinemotoren en voor voertuigen die uitgerust zijn met een roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CI-4	VOLVO	Approval VDS-3
ACEA	E4-08/E7-08	MACK	EOM PLUS
MB	Approval 228.5	RENAULT	RXD, RLD-2
MAN	Approval M3277	CATERPILLAR	ECF-2
MTU	Type 3	DEUTZ	DQC IV-05
SCANIA	Approval LDF		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	860
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	73,1
Viscositeit bij 100 °C	D 445	cSt	12,2
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5450
Viscositeitsindex	D 2270		165
Stolpunt	D 6892	°C	-45
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,7
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,4

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.