WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W40

BESCHRIJVING :

Volsynthetische Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie, die voldoet aan de hoogste prestatiestandaards voor zware vrachtwagens. Door haar synthetische samenstelling beschikt zij over een uitzonderlijk hoge viscositeitsindex en biedt een optimale bescherming tegen slijtage en veroudering.

TOEPASSINGEN :

Zij kan gebruikt worden door gebruikers van vrachtwagenparken, die zoeken naar de beste smeerolietechnologie, die beschikbaar is, om te voldoen aan de toenemend strenge uitlaatbeperkingen, die worden opgelegd voor dieselmotoren in Europa. Deze olie is echter niet geschikt voor voertuigen die uitgerust zijn met een roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CI-4	MTU	Type 3
ACEA	E4-08/E7-08	VOLVO	VDS-3
MB	228.5	MACK	EO-L, EO-M Plus
MAN	M 3277	RENAULT	RXD, RLD-2

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m³	854
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	98
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5350
Viscositeitsindex	D 2270		145
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,0
Vlampunt COC	D 92	°C	240
Sulfaatasgehalte	D 874	Massa %	1,34

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

1216 Juni, 2011.

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium - Tel. +32 3 870 00 00 - Fax +32 3 870 00 99 www.wolfoil.com