

WOLF SPECIAL POLYDUTY CF-4 15W40

BESCHRIJVING :

Hoogkwalitatieve, universele motorolie van de laatste generatie, die geschikt is voor alle voertuigen, zowel met benzine- als dieselmotor en in het bijzonder voor gemengde wagenparken. Zij vertoont goede detergenten- en dispersie-eigenschappen en een groot vermogen om zuur te neutraliseren. De sterke oliefilm verschaft haar een groot smeervermogen.

TOEPASSINGEN.

Door haar zeer groot toepassingsgebied is zij geschikt voor benzinemotoren (meerkleppen, turbo, enz.) en turbodieselmotoren van personenwagens en zware vrachtwagens, zelfs bij verlengde oliewisselperiodes.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SJ/CF-4, CF	MAN	271
ACEA	A3-98	VOLVO	VDS
	B3-98 / B4-98	MACK	EO-K/2
	E2-96 - Issue 2	CAT	TO-2
MB	228.1, 229.1	ALLISON	C-4

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	883
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	107
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6850
Viscositeitsindex	D 2270		132
Stolpunt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,1
Vlampunt COC	D 92	°C	228
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.