

## WOLF SPECIAL POLYDUTY CG-4 15W40

### BESCHRIJVING :

Universele motorolie, die geschikt is voor 4-taktbenzine- en dieselmotoren.  
Zij combineert volgende eigenschappen :

Zeer grote weerstand tegen oxidatie en tegen afzettingen op de zuigers;  
goede detergenten- en dispersie-eigenschappen;  
een groot vermogen om zuur te neutraliseren en een groot smeervermogen.

### TOEPASSINGEN.

Universele motorolie voor viertaktdieselmotoren, die met een hoge snelheid werken, van zowel zware dienstvoertuigen als van grondverzetmateriaal. De olie is zeer optimaal in motoren, die ontworpen zijn om aan de uitstotingsnormen van 1994 te voldoen.  
Deze olie kan gebruikt worden in alle benzinemotoren volgens de strenge dienstvoorschriften.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ/CG-4, CF	MB	228.1, 229.1
ACEA	A3-98	MAN	271
	B3-98	VOLVO	VDS
	B4-98	CAT	TO-2
	E2-96 - Issue 2	ALLISON	C4

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	882
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	107
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6600
Viscositeitsindex	D 2270		136
Stolpunt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,9
Vlampunt COC	D 92	°C	228
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,05

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.