

WOLF MASTERLUBE ECOMILES SJ/CH-4 10W40

BESCHRIJVING :

Universele motorolie op synthetische basis, ontwikkeld om te voldoen aan de laatste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs van zware dieselmotoren. Zij biedt een uitstekende bescherming tegen afzettingen in motor en turboleidingen, en een verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage.

TOEPASSINGEN :

Geschikt voor de lage- emissiemotoren volgens de Euro 2 en Euro 3 norm. Zij is echter niet geschikt voor Euro 4 motoren met roetfilter. Zij laat zeer lange verversingsintervallen toe.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ/CH-4, CG-4, CF-4, CF	MAN	M 3275
ACEA	A2-02	MTU	Type 2
	B3-98 Issue 2	VOLVO	VDS-2
	E3-96 Issue 4	MACK	EO-M+
	E5-02	CUMMINS	CES 20071,2,6,7
MB	228.3, 229.1	ZF	TE-ML 02C/03A 04B/04C/07C

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	873
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	111
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6500
Viscositeitsindex	D 2270		126
Stolpunt	D 6892	°C	-45
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Vlampunt COC	D 92	°C	227
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,2

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.