

# WOLF MASTERLUBE ECOMILES SJ/CH-4 15W40

## BESCHRIJVING :

Universele motorolie, ontwikkeld om te voldoen aan de laatste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs van zware dieselmotoren.

Deze olie is geschikt voor lage- emissiemotoren (Euro 2 en Euro 3 en sommige Euro 4 motoren), zij is echter niet geschikt voor Euro 4 motoren met roetfilter.

Zij biedt een uitstekende bescherming tegen afzettingen in motor en turboleidingen, een verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage en zij laat zeer lange verversingsintervallen toe.

## TOEPASSINGEN :

Kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van vrachtwagens, grondverzetmachines en ander zwaar materieel. Bovendien kan zij ook gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook personenwagens

## SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ/CH-4, CG-4, CF-4	RENAULT	RD-2
ACEA	A3/B4-08, E7-08	MACK	EO-M+
MB	228.3, 229.1	CUMMINS	CES 20071,2,6,7
MAN	M 3275	CATERPILLAR	ECF-1a
MTU	Type 2	DEUTZ	DQC II-05
VOLVO	Approval VDS-2		

## TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	885
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	109
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,8
Viscositeit bij -20°C	D 2602	cP	6300
Viscositeitsindex	D 2270		140
Vlampunt COC	D 92	°C	221
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,2

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.