

WOLF POLYDUTY DD SAE 40

BESCHRIJVING :

Monograde detergente motorolie met een laag asgehalte, overeenkomstig met de vereisten van de laatste Detroit Diesel specificatie 7SE270 met 0,8% gew. max. sulfaataslimiet, voor het gebruik in 2-taktdieselmotoren. Het gebruik van dit olietype wordt afgeraden bij gebruik van brandstof met hoog zwavelgehalte (meer dan 0,5% zwavel).

TOEPASSINGEN :

Voornamelijk gebruikt voor Detroit Diesel Two Cycle motoren Series 53, 71, 92 en 149, kan deze olie eveneens gebruikt worden voor de smering van benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging, in warme, klimatologische omstandigheden, met de API-vereisten SE, SF; CC en CD-II voor motoroliën.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CF-2, CD-II
MIL	MIL-L-46152 B
DETROIT DIESEL	7SE270-voorschrift 6V92TA - test

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			40
Soortelijk gewicht	D 4052	kg / m ³	897
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	138
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeitsindex	D 2270		98
Stolpunt	D 6892	°C	-15
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,9
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Sulfaatasgehalte	D 874	% gew.	0,8

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.