

WOLF MASTERLUBE ECOMILES EXTRA MS 15W40

BESCHRIJVING :

"Low saps" motorolie, samengesteld uit speciaal geselecteerde, hoogwaardige basisoliën en een aangepast additieven pakket, waarmee voldaan kan worden aan de Euro V en Amerikaanse EPA 07 emissienormen. In vergelijking met andere motoroliën biedt zij een uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en vervuiling.

TOEPASSINGEN:

Geschikt voor alle viertakt dieselmotoren van vrachtwagens, met of zonder katalysatoren (vb. SCR) of roetfilter.

Voldoet aan de meeste Amerikaanse en Europese constructeurseisen en kan ook toegepast worden op oudere motoren (Euro III en IV).

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CJ-4/CI-4	RENAULT TRUCKS	RLD-3
ACEA	E7-04 Issue 2, E9-08	MACK	EO-O PP-07
MB	228.31	CUMMINS	CES 20081
MAN	M 3275	CATERPILLAR	ECF-2, ECF-3
MTU	Type 2	DDC	93K218
VOLVO	Approval VDS-4	GLOBAL	DHD-1
		JASO	DH-1, 2

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	870
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,8
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6400
Viscositeitsindex	D 2270		139
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,0
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.