

WOLF MASTERLUBE ECOMILES S2 10W40

BESCHRIJVING :

Volsynthetische "long-drain" motorolie, die voldoet aan de hoogste vereisten van de toonaangevende Europese constructeurs van zware vrachtwagens. Door haar uitgezochte samenstelling, garandeert zij de hoogste graad van motorzuiverheid. Motoroliën volgens deze specificaties worden aangeduid als U.H.P.D. (Ultra High Performance Diesel).

TOEPASSINGEN :

Deze olie kan toegepast worden in moderne Dieselmotoren met drukvulling onder alle dienstvoorwaarden en in alle seizoenen. Het hoge gehalte aan actieve bestanddelen laat de langste olievervalsingsperioden toe, zoals voorgeschreven door de fabrikanten. Vanwege het hoge asgehalte is deze olie niet geschikt voor benzinemotoren en voor voertuigen die uitgerust zijn met een roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CI-4	SCANIA	Approval LDF-2
ACEA	E4-08, E7-08	DAF	Extended drain
MB	228.5	CUMMINS	CES 20077,20078
MAN	M3277	RENAULT	RLD-2, RXD
MTU	Typ 3	MACK	EO-M PLUS
VOLVO	VDS-3	DEUTZ	DQC-III-05

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	867
Viscositeit bij 40°C	D 445	CSt	86
Viscositeit bij 100°C	D 445	CSt	13,4
Viscositeit bij -25°C	D 5293	CP	5900
Viscositeitsindex	D 2270		158
Stolpunt	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,5
Vlampunt COC	D 92	°C	243
Sulfaatgehalte	D 874	Massa %	1,6

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.