

WOLF HD MIL-C SD/CD

BESCHRIJVING :

Sterk reinigende monograde oliën, gebruikt voor de smering van oudere dieselmotoren met inbegrip van deze, die uitgerust zijn met turboladers, werkend onder de zwaarste omstandigheden. Zij bezitten goede reinigende eigenschappen en bieden een bescherming tegen roest en corrosie.

TOEPASSINGEN.

Deze oliën kunnen gebruikt worden in volgende toepassingen :

dieselmotoren met of zonder turboladers;
scheepsmotoren;
vaste motoren en hulpgroepen.

Ook als hydraulische olie CATERPILLAR (SAE 10W) en sommige zuigercompressoren.

SPECIFICATIENIVEAU :

API
CCMC

SD/CD
D2

US MIL
CATERPILLAR

MIL-L-2104 C
SERIES 3

TYPISCHE KENMERKEN :

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | 10W | 20W | 30 | 40 | 50 |
| SAE-klasse | | | 10W | 20W | 30 | 40 | 50 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 873 | 880 | 889 | 892 | 900 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 30,5 | 59 | 100 | 140 | 193 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 5,5 | 8,0 | 11,3 | 14,1 | 17,5 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 118 | 101 | 99 | 98 | 98 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -30 | -27 | -21 | -15 | -9 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 214 | 225 | 242 | 245 | 245 |
| Sulfaat | D 874 | massa % | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.