

## **BRAKE FLUID DOT 3**

### BESCHRIJVING:

Synthetische vloeistof bestemd voor de hydraulische remsystemen, met trommelremmen. Haar samenstelling zorgt voor een hoge chemische stabiliteit, uitstekende weerstand tegen afzettingen, zeer goede stabiliteit tegen oxidatie, en is verenigbaar met alle materialen die aanwezig zijn in het remcircuit.

### TOEPASSINGEN:

Zij is geschikt voor alle hydraulische remomlopen waar de fabrikant een vloeistof voorschrijft, die aan de hieronder genomen specificaties beantwoordt. Tevens is zij geschikt voor talrijke stuur- en koppelingssystemen.

### SPECIFICATIENIVEAU:

SAE J 1703  
FMVSS 116 DOT 3 (FEDERAL MOTOR VEHICLE STANDARD N° 116)

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Reflux kookpunt		°C	Min. 230
Nat kookpunt		°C	Min. 140
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	Min. 1,7
Viscositeit bij -40°C	D 445	cSt	Max. 1500
pH			7,0 - 11,5

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.