

VALVE PROTECT

BESCHRIJVING :

Dit is een additief voor ongelode benzine, dat het klassieke lood vervangt in zijn antislijtagewerking op kleppen en klepzittingen. Deze toevoeging is noodzakelijk voor oudere 4-takmotoren (vóór 1993), die op gelode benzine reden.

Deze heeft geen invloed op het octaangetal, dat de klopvastheid van de benzine bepaalt, en kan gebruikt worden met elk type loodvrije benzine (Euro of Super). Verder helpt het ook de vermindering van carburatorafzettingen en houdt het de brandstofsysteem en injectoren zuiver.

TOEPASSINGEN :

Het beste resultaat wordt bekomen door dit product regelmatig te gebruiken.

Aanbevolen dosering : 25 ml (= 1 dosis) per 20 l benzine toevoegen.

Het gebruik in gelode benzine wordt afgeraden.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	899
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	11,5
Vlampunt COC	D 92	°C	90
TAN	D 974	g KOH/kg	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.