

WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1

BESCHRIJVING :

Synthetische remvloeistof, bestemd voor de hydraulische remsystemen, waaraan zeer hoge eisen gesteld worden.

Haar samenstelling zorgt voor een hoge chemische stabiliteit, uitstekende weerstand tegen afzettingen, hoge oxidatieweerstand en kan gebruikt worden met alle materialen, die normaal gebruikt worden in remsystemen.

TOEPASSINGEN :

Zij kan gebruikt worden in alle hydraulische remsystemen waarvoor de fabrikanten een vloeistof vragen, die voldoet aan de onderstaande specificaties.

Ook is zij geschikt als stuurbevestigings- en koppelingsvloeistof.

Toepassingsgebied van -40°C tot 270°C.

Speciaal voor ABS-remsystemen.

SPECIFICATIENIVEAU.

SAE J 1703 F

FMVSS 116 DOT 5.1 (FEDERAL MOTOR VEHICLE STANDARD N° 116)

ISO 4925

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg/m ³	1050
Droog kookpunt		°C	Min. 270
Nat kookpunt		°C	Min. 185
Viscositeit bij -40°C	D 445	cSt	Max. 900
Vlampunt COC	D 92	°C	148

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.