

## CHAMPION AGRILINE 4T SAE 15W40

### BESCHRIJVING :

Deze motorolie werd specifiek afgestemd voor de smering van moderne 4-taktbenzinemotoren. De speciale samenstelling garandeert een perfecte werking van het materiaal en een uitstekende bescherming tegen vervuiling en afzettingen.

### TOEPASSINGEN :

Zij werd speciaal samengesteld voor de smering van de 4-taktmotoren van tuin(bouw)materiaal, grasmaaiers, hulpmotoren, enz. voor de tuin, camping, vrije tijd, enz.  
Door haar multigrade karakter kan zij het hele jaar door ingezet worden.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API SJ/CF/CF-4  
ACEA A2-98/B2-98

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	883
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	107
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6850
Viscositeitsindex	D 2270		132
Vlampunt COC	D 92	°C	228
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,1
Stolpunt	D 6892	°C	-30
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	0,85

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.