

## CHAMPION S.T.O.U. FARM

### BESCHRIJVING:

Universele multigrade oliën voor motoren, transmissies, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren. Hierdoor kan een enkele olie voor de smering van verschillende tractoronderdelen gebruikt worden.

### TOEPASSINGEN:

Deze oliën worden aangeraden voor de smering van al dan niet-opgeladen dieselmotoren, 4-taktbenzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is op punt gesteld voor de smering van versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en grondverzetmateriaal.

### SPECIFICATIENIVEAU:

API	CG-4, CF-4, SF/CE	JOHN DEERE	JDM J27
	GL 4, GL 5 (low speed/high torque)	MASSEY FERGUSON	M-1135
MIL	MIL-L-2104 D/C		M-1139
	MIL-L-2105		M-1143
	MIL-L-46152 B		M-1144
ACEA	E3, E2	ZF	TE-ML 06A & B ,07B
CCMC	D4	NEW HOLLAND	NH 330G (15W40)
FORD	ESN-M2C-159 B/C		NH 030C (10W30)
	ESN-M2C-134 C/D		NH 024C (15W40)
MAN	271	CASE NEW HOLLAND	MAT 3525
MB	227.1		MAT 3526

### TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat			
			10W30	15W30	15W40	20W40
SAE-klasse			10W30	15W30	15W40	20W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	881	887	886	890
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6700	--	--	--
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	--	6600	6600	--
Viscositeit bij -15°C	D 5293	cP	--	--	--	6900
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	75	81,7	110	115
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,4	10,8	13,7	14,5
Viscositeitsindex	D 2270		144	118	123	128
Stolpunt	D 6892	°C	-35	-35	-34	-27
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,7	10,7	10,7	10,7
Vlampunt COC	D 92	°C	216	222	222	225

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.