

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W40

BESCHRIJVING :

Universele multigrade olie voor motoren, transmissies, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouw tractoren. Hierdoor kan een enkele olie voor de smering van verschillende tractoronderdelen. Zij voldoet aan de vereisten van de meeste constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU :

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| API | CF-4, CE/SF GL 4, GL 5 (low speed/ high torque) | MAN | 271 |
| | | MB | 227.1 |
| | | MASSEY FERGUSON | M-1127 |
| CCMC | D4 | | M-1135 |
| FORD | ESN-M2C-159 B/C ESN-M2C-121 C ESN-M2C-86 A/B ESN-M2C-134 C/D | | M-1139 M-1144 |
| ACEA | E2/E3 | ALLISON | C-4 |
| | | ZF | TE-ML 06B, 07B |
| | | CATERPILLAR | TO-2 |
| | | CASE NEW HOLLAND | MAT 3525, 3526 |

TOEPASSINGEN :

Deze multigrade olie wordt aangeraden voor de smering van al dan niet-opgeladen dieselmotoren, 4-taktbenzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is op punt gesteld voor de smering van versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en grondverzetmateriaal.

TYPISCHE KENMERKEN :

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| SAE-klasse | | | 10W40 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 875 |
| Viscositeit bij -25°C | D 5293 | cP | 7000 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 96 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 14,1 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 150 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -35 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 10,7 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 220 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.