

CHAMPION SUPER CPO 10W40

BESCHRIJVING :

Multifunctionele olie voor het gebruik op het gebied van openbare werken. Ze voldoet aan de specificaties van de meeste constructeurs, zowel op het gebied van motoroliën als transmissie oliën. Haar hoge viscositeitsindex laat het gebruik toe in alle klimaatsomstandigheden. Dit type olie wordt soms als CPO = Contractors Plant Oil aangeduid.

TOEPASSINGEN :

Dieselmotoren met of zonder turbo, 4-Taktbenzinemotoren.
Zonder beperking aanbevolen voor alle gebruik op het gebied van openbare werken. Motoren, mechanische transmissies, aftakkasten, hydraulische systemen, ondergedompelde remmen alsook compressoren, pompen, reducties, ...

SPECIFICATIENIVEAU :

Motoren	API CE/CF/CF-4/SF MIL-L-2104 D MB 227.1 ACEA E2	SAE 10W40
Tractoren	FORD M2C 159B MF M-1139, M-1144, M-1145 JOHN DEERE J20A, J27	
Transmissies	API GL 4/5, lage snelheid/hoog koppel ALLISON C3, C4 CATERPILLAR TO-2 ZF TE ML 06B, C, D; ZF TE-ML 07B powershift transmissies NH 526C	SAE 80W90
Hydraulisch	VICKERS DENISON HF-O	
Compressoren	COMPAIR HYDROVANE / ATLAS COPCO	

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	878
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6550
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,8
Viscositeitsindex	D 2270		154
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,2
Vlampunt COC	D 92	°C	216

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.