

CHAMPION U.T.T. OIL 600

BESCHRIJVING :

Dit is een smeermiddel, dat speciaal werd samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Caterpillar voor de transmissies, eindaandrijvingen en ondergedompelde remmen (Cat TDTO).

TOEPASSINGEN :

Deze olie werd ontwikkeld voor het gebruik in Caterpillar frictieonderdelen, zoals "power shift" transmissies, koppelingen en remmen en in andere onderdelen van de aandrijving zoals eindaandrijvingen, conische tandwielen en differentiëlen.

SPECIFICATIENIVEAU

CAT TO 4
ISO VG 220

ALLISON C4

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	901
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	201
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	19,9
Viscositeitsindex	D 2270		114
Viscositeit bij -15°C	D 2983	cP	145.000
Vlampunt COC	D 92	°C	180
TBN	D 2896	g KOH/kg	11,6
Stolpunt	D 6892	°C	-24
Kopercorrosie	D 130		1a

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.