

FOUR STROKE AGRI SAE 15W40

BESCHRIJVING :

Deze motorolie werd specifiek afgestemd voor de smering van moderne 4-taktbenzinemotoren. De speciale samenstelling garandeert een perfecte werking van het materiaal en een uitstekende bescherming tegen vervuiling en afzettingen.

TOEPASSINGEN :

Zij werd speciaal samengesteld voor de smering van de 4-taktmotoren van tuin(bouw)materiaal, grasmaaiers, hulpmotoren, enz. voor de tuin, camping, vrije tijd, enz.
Door haar multigrade karakter kan zij het hele jaar door ingezet worden.

SPECIFICATIENIVEAU :

| | |
|------|-------------|
| API | SJ/CF/CF-4 |
| ACEA | A2-98/B2-98 |

TYPISCHE KENMERKEN :

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| SAE-klasse | | | 15W40 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 883 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 107 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 14,0 |
| Viscositeit bij -20°C | D 5293 | cP | 6850 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 132 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 228 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 6,1 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -30 |
| Sulfaatasgehalte | D 874 | massa % | 0,85 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.