

S.T.O.U. SF/CE SAE 10W40

BESCHRIJVING :

Universele multigrade olie voor motoren, transmissies, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouw tractoren. Hierdoor kan een enkele olie voor de smering van verschillende tractoronderdelen. Zij voldoet aan de vereisten van de meeste constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	CF-4, CE/SF GL 4, GL 5 (low speed/ high torque)	MAN	271
		MB	227.1
		MASSEY FERGUSON	M-1127
CCMC	D4		M-1135
FORD	ESN-M2C-159 B/C		M-1139
	ESN-M2C-121 C		M-1144
	ESN-M2C-86 A/B	ALLISON	C-4
	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06B, 07B
ACEA	E2/E3	CATERPILLAR	TO-2
		CASE NEW HOLLAND	MAT 3525, 3526

TOEPASSINGEN :

Deze multigrade olie wordt aangeraden voor de smering van al dan niet-opgeladen dieselmotoren, 4-taktbenzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is op punt gesteld voor de smering van versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en grondverzetmateriaal.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	875
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	7000
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	96
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,1
Viscositeitsindex	D 2270		150
Stolpunt	D 6892	°C	-35
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,7
Vlampunt COC	D 92	°C	220

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.