

FOUR STROKE AGRI SJ SAE 30

BESCHRIJVING :

Dit is een motorolie, specifiek afgestemd voor de smering van moderne 4-taktbenzinemotoren. De speciale samenstelling garandeert een perfecte werking van het materiaal en een uitstekende bescherming tegen vervuiling en afzettingen.

TOEPASSINGEN :

Zij werd speciaal samengesteld voor de smering van de 4-taktmotoren van tuin(bouw)materiaal, grasmaaiers, hulpmotoren, enz. voor de tuin, camping, vrije tijd, enz.

Zij wordt hoofdzakelijk in de zomer gebruikt.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ/CD, CF
JASO	MA

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	888
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,4
Viscositeitsindex	D 2270		99
Vlampunt COC	D 92	°C	235
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,3
Stolpunt	D 6892	°C	-27
Sulfaatgehalte	D 874	°C	0,7

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.