

CHAIN SAW OIL EXTRA

BESCHRIJVING :

Dit is een zeer sterk hechtende olie, samengesteld uit minerale oliën en een kleefkrachtverbeteraar. Ze werd speciaal ontwikkeld voor de smering van kettingzagen, waaraan hoge eisen gesteld worden. Opgelet: nooit in de motor gebruiken !

TOEPASSINGEN :

Zij wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de smering van kettingen van zaagmachines en bovendien verlengt zij de levensduur van het materiaal door vermindering van de weerstand en bescherming tegen slijtage en corrosie.

Door haar uitstekende hechtingsvermogen kan zij ook worden aangewend bij de smering van transportkettingen of textielmachines.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
ISO-klasse			150
Dichtheid bij 15°C	D 1298	kg / m ³	890
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	180
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	16,5
Viscositeitsindex	D 2270		96
Stolpunt	D 6892	°C	-9
Vlampunt COC	D 92	°C	265

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.