

UTTO

BESCHRIJVING :

Speciale oliën, bestemd voor automatische transmissies, hydraulische systemen, remmen, koppelingen, enz. van tractoren, heftrucks en divers grondverzetmateriaal. Deze oliën (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil) mogen NOOIT toegepast worden voor de smering van de motor. Wanneer de constructeur (raadpleeg steeds de smeervoorschriften!) één olie voorschrijft voor de smering van alle onderdelen met inbegrip van de motor, verwijst hij naar een SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL (STOU).

TOEPASSINGEN :

Vanwege hun multifunctioneel karakter, kunnen deze oliën toegepast worden in transmissies, hefinrichting, achterbruggen ondergedompelde remmen van landbouwtractoren en grondverzetmateriaal, alsook bewegende, hydraulische systemen (kranen, aftakkoppelingen, servosturen).

SPECIFICATIENIVEAU :

UTTO 100 J.I. CASE MS 1204, MS 1207, MS 1210 MASSEY FERGUSON M-1141, M-1110 CASE IH HY-TRAN B6 CASE IH HY-TRAN PLUS JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID ALLISON C3 (GRADE 10) CATERPILLAR TO-2 FORD ESN-M2C-41 A/B	UTTO 170 API GL 4 JOHN DEERE JDM 20 C/D MASSEY FERGUSON M-1127 B, M- 1143 M-1129 A FORD ESN-M2C-86 C, 134 C/D CASE NEW HOLLAND MAT 3525, 3505 CATERPILLAR TO-2 ALLISON C3/C4 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E	UTTO 400 API GL 4 ALLIS CHALMERS PF-821 JI CASE MS 1205, MS 1206 MASSEY FERGUSON M- 1135 FORD ESN-M2C-86 A/B FORD ESN-M2C-134 A/B LANDINI, SAME UTTO ALLISON C3/C4 (GRADE 30) RENAULT THFI ZF TE-ML 05E
---	---	---

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat		
UTTO			100	170	400
SAE-KLASSE			10W/20W	10W30	20W30
ISO VG KLASSE			32/46	46/68	100
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	878	884	888
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	35,3	63,2	90,0
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	5,9	10,2	10,9
Viscositeitsindex	D 2270		110	148	106
Stolpunt	D 6892	°C	-45	-36	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,9	6,9	6,9
Vlampunt COC	D 92	°C	208	212	220

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.