

CHAIN SAW OIL NON-DRIP

BESCHRIJVING :

Kleverige en hechtende oliën, speciaal op punt gesteld voor het smeren van kettingzagen. Door haar bijzondere samenstelling handhaaft zij zich in de te smeren zones en wordt door haar grote kleefkracht niet weggeslingerd.

TOEPASSINGEN :

Deze oliën worden hoofdzakelijk toegepast in kettingzagen, maar kunnen ook op transportbanden en textielmachines gebruikt worden, daar waar een klevende olie vereist wordt.

De keuze tussen de kwaliteit 61 en 72 wordt gemaakt in functie van de werktemperatuur of de aanwending.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat	
CHAINSAW HD-NON DRIP			61	72
ISO-klasse			100	150
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	884	886
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100	145
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,4	15,5
Viscositeitsindex	D 2270		133	110
Vlampunt COC	D 92	°C	250	258
Stolpunt	D 6892	°C	-30	-30

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.