

CHAMPION 2T SCOOTER

BESCHRIJVING :

Dit is een semi-synthetische, voorverdunde olie, bestemd voor de smering van 2-taktbenzinemotoren voor start-stopomstandigheden in het stadsverkeer. Het gebruik van deze olie verzekert een optimale bescherming tegen slijtage, zelfs bij hoge temperaturen. Door het gebruik van synthetische componenten wordt een verminderde rookvorming bekomen en blijft het uitlaatsysteem perfect schoon.

TOEPASSINGEN :

Deze kwaliteit wordt speciaal aanbevolen voor het gebruik in scooters. Tevens geschikt voor bromfietsen.

Mengverhouding: tussen 2 à 4%, volgens de raadgevingen van de fabrikanten.

Makkelijk mengbaar met benzine. Kan ook voor afzonderlijke smering gebruikt worden.

Doeltreffende bescherming tegen het plegen van de bougies en verhindert het kleven van segmenten.

SPECIFICATIE NIVEAU :

API	TC
JASO	FC, FD
ISO-L	EGD

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	870
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	76,8
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,4
Viscositeitsindex	D 2270		120
Vlampunt COC	D 92	°C	106
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

29198

Maart, 2010.