

CHAMPION MULTILUBE 15W40

BESCHRIJVING:

Minerale, supermultigrade motorolie voor alle lichte voertuigen, benzine en diesel. Deze olie wordt gekenmerkt door een zeer goede weerstand tegen oxidatie, vermijdt "BLACK SLUDGE", een laag gehalte aan sulfaatas en staat lange olieversingsperiodes toe, volgens voorschrift van de constructeur.

TOEPASSINGEN.

Deze olie is geschikt voor de smering van benzine en lichte dieselmotoren, al dan niet met turbo vanaf 1989 tot 1996. Deze olie beantwoordt aan de laatste CCMC-specificaties.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SG/CD
CCMC	G4/D2
MIL	MIL-L-46152 E

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	885
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	103
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6400
Viscositeitsindex	D 2270		136
Stolpunt	D 6892	°C	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3
Vlampunt COC	D 92	°C	216
Sulfaatasgehalte	D 874	Massa %	0,6

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.