

## CHAMPION SYNTOLUBE 0W30

### BESCHRIJVING :

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, met een breed toepassingsgebied. Zij biedt een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, wat een onmiddellijke smering na het starten verzekert. Hierdoor wordt slijtage tot een minimum herleidt. Door haar lage viscositeit is zij brandstofbesparend

### TOEPASSINGEN.

Alle 4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo, alsook 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo. Zij is niet geschikt voor dieselmotoren met roetfilters.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API SL/CF, SM  
ACEA A3/B4  
VW 502.00, 505.00  
MB 229.3

BMW LL-98  
OPEL GM-LL-B-025  
RENAULT RN 0700, RN 0710

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			0W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	62
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,0
Viscositeit bij -35°C	D 5293	cP	5900
Viscositeitsindex	D 2270		171
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Stolpunt	D 6892	°C	onder -50°C
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.