

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W30

BESCHRIJVING:

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbolading. Door haar uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur en geringe weerstand bij het starten, is dit product brandstofbesparend. Uitzonderlijke viscositeitsindex en zeer hoge thermische stabiliteit.

TOEPASSINGEN:

Deze olie kan toegepast worden in :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo.
4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo, zonder roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08
MB	229.3
VW	502.00 / 505.00 / 501.01
BMW	LL-01
OPEL	GM-LL-B-025

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	858
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	66
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,1
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6280
Viscositeitsindex	D 2270		162
Stolpunt	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10
Vlampunt COC	D 92	°C	214
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.