

CHAMPION SYNTOLUBE C2 SM/CF 5W30

BESCHRIJVING:

100% synthetische motorolie met lage viscositeit van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren van personenwagens, voorzien van nabehandelingssystemen. De lage asformulatie ("MID SAPS") beschermt de motor en het catalysator systeem. Deze kwaliteit onderscheidt zich door haar verbeterd brandstofbesparend gedrag, uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur en uiterst geringe weerstand bij het starten. Zij laat lange intervallen toe.

TOEPASSINGEN :

Voor Euro 4 en Euro 5 benzine en diesel personenwagens, die lage viscositeit oliën (ACEA C2) vereisen met laag asgehalte.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF, SL, SJ
ACEA	A1/B1-04, A5/B5-04, C2-08
RENAULT	RN 0700

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	850
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	57
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,1
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	4700
Viscositeitsindex	D 2270		170
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,9
Vlampunt COC	D 92	°C	214
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	0,8

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.