

## CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W50

### BESCHRIJVING :

Volledig synthetische motorolie met zeer hoge viscositeitsindex, voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbolading. Deze olie onderscheidt zich door een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, wat een perfecte koudstart mogelijk maakt, tesamen met een hoge viscositeit bij warme motor.

### TOEPASSINGEN.

Deze olie wordt gebruikt in :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo en 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo. Zij is vooral geschikt voor sportieve rijomstandigheden

### SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ, SL/CF	BMW	Longlife-98
ACEA	A3/B3		
VW	501.01 / 505.00		

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	118
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	18
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5850
Viscositeitsindex	D 2270		172
Stolpunt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.