

CHAMPION SYNTOLUBE LL SL/CF 5W30

BESCHRIJVING:

Dit is een brandstof besparende motorolie voor personenwagens en lichte vrachtwagens, op basis van zorgvuldig geselecteerde niet-conventionele basisoliën voor de smering van moderne benzine- en dieselmotoren met turbolading en die verlengde olieversingsintervallen toelaat.

TOEPASSINGEN:

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor de benzine- en dieselmotoren van GM in Europa (Opel, Vauxhall) tot 2009, maar kan ook gebruikt worden voor voertuigen die aan de andere (API en ACEA) specificaties moeten voldoen.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SL/CF
ACEA	A3/B4-04
OPEL	B - 040 - 2095 (GM-LL-A-025)
	B - 040 - 2098 (GM-LL-B-025)

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	69
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,7
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5910
Viscositeitsindex	D 2270		166
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,5
Vlampunt COC	D 92	°C	232
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,35

We houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.