

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF SAE 5W40

BESCHRIJVING :

Motorolie op synthetische basis, voor de smering van de meeste benzine- en dieselmotoren met turbolading.

TOEPASSINGEN:

Deze olie kan toegepast worden in 4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo en 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo. Dit type motorolie is niet geschikt voor dieselmotoren met roetfilter en laat geen verlengde verversingsintervallen toe.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/CF,SJ,CD	VW	502.00 / 505.00 (1/97)
ACEA	A3/B3-04	PORSCHE	approved
MB	229.1		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	857
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	88
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5800
Viscositeitsindex	D 2270		167
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Sulfaatgehalte	D 874	mass %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.