

CHAMPION SYNTOLUBE 5W30 F 913

BESCHRIJVING :

MULTIGRADE SJ SAE 5W30 is een synthetische motorolie, die voldoet aan de specifieke vereisten van de constructeur Ford. Het gebruik van speciaal geselecteerde additieven zorgt voor een uitstekende zuiverheid van de motor en beschermt de uitlaatkatalysator. Door zijn zeer goede vloeibaarheid wordt een belangrijke brandstofbesparing bereikt.

TOEPASSINGEN :

MULTIGRADE SJ SAE 5W30 werd speciaal ontwikkeld voor de smering van moderne personenwagens met benzine-, diesel- of ook turbomotoren, waar brandstofbesparing vereist wordt.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ	FORD	WSS-M2C 913-A en B
ILSAC	GF-2		WSS-M2C 912-A
ACEA	A1-98/B1-98		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-Klasse			5W30
Specifiek Gewicht bij 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viskositeit bij 40 °C	D 445	cSt	56
Viskositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,0
Viskositeit bij -30°C	D 5293	cP	4750
Viskositeitsindex	D 2270		167
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,4
Vlampunt COC	D 92	°C	230

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze produkten te wijzigen ten einde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.