

HYDROCRACKED BASED 10W40 SG/CD

BESCHRIJVING :

Dit is een multigrade olie, gebaseerd op hydrocracked basisolie. Het gebruik van deze speciale basisolie in de formulering van deze kwaliteit verzekert een grote vloeibaarheid bij lage temperatuur, waardoor niet enkel het starten vergemakkelijkt wordt, maar waardoor ook ogenblikkelijk een goede oliecirculatie totstandkomt en alle vitale organen van de motoren perfect worden gesmeerd.

TOEPASSINGEN :

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor de smering van alle 4-taktbenzine- en dieselmotoren van personenwagens, al dan niet voorzien van een turbocompressor, en beantwoordt aan de laatste normen van de fabrikant.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SG/CD	MIL	MIL-L-46152 E
CCMC	G5/D2	MB	226.5

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	874
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	97,5
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6400
Viscositeitsindex	D 2270		151
Vlampunt COC	D 92	°C	228
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,3

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.