

MULTIGRADE SG/CD SAE 10W50

BESCHRIJVING :

Supermultigrade semi-synthetische motorolie, die speciaal samengesteld werd voor de smering van 4-taktbenzine- en dieselmotoren. Door haar zeer hoge viscositeitsindex biedt zij een grote vloeibaarheid bij lage temperatuur, makkelijk starten bij koude en een stabiele viscositeit bij hoge temperatuur.

TOEPASSINGEN.

Deze kwaliteit is geschikt voor oudere (van 1989 tot 1996) 4-taktbenzinemotoren en 4-taktdieselmotoren met of zonder turbo.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SG/CD
CCMC	G5/D2
MIL	MIL-L-46152 E

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg / m ³	872
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	130
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	18,3
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6700
Viscositeitsindex	D 2270		158
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatgehalte	D 874	Massa %	0,60

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.