

MULTIGRADE PD-1 SF/CD SAE 15W40

BESCHRIJVING:

Multigrade motorolie voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens met natuurlijke aanzuiging of met turbolading. Deze olie wordt gekenmerkt door een combinatie van goede detergentie- en dispersie-eigenschappen, tesamen met een laag asgehalte.

TOEPASSINGEN:

Deze olie voldoet aan de eisen van de Europese Constructeurs (CCMC) en is geschikt voor de smering van benzine- en dieselmotoren, opgeladen of niet vanaf 1980 tot 1989.

SPECIFICATIENIVEAU:

| | | | |
|-------------|-----------------|------------|------------------------|
| API CCMC | SF/CD G2/PD1 | FORD VW | SSM-2C 9011A 501.01 |
|-------------|-----------------|------------|------------------------|

TYPISCHE KENMERKEN:

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| SAE-klasse | | | 15W40 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 882 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 14,0 |
| Viscositeit bij -20°C | D 5293 | cP | 6340 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 105 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 135 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -36 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 5,5 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 218 |
| Sulfaatasgehalte | D 874 | massa % | 0,55 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.