

## MULTIGRADE SL/CF SAE 0W40

### BESCHRIJVING :

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle moderne benzine- en dieselmotoren van personenwagens.

Haar speciale samenstelling verleent haar een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, waardoor onmiddellijke smering na het starten wordt bereikt. Verder is zij brandstofbesparend, bezit een zeer hoge, thermische stabiliteit en vermindert slijtage en afzettingen.

### TOEPASSINGEN :

Deze olie kan toegepast worden in :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo.

4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo zonder roetfilter.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/CF	BMW	Longlife
ACEA	A3-98/B3-98/B4-98	PORSCHE	GL
VW	502.00, 505.00, 503.01		
MB	229.3		

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			0W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	858
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	78
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscositeit bij -35°C	D 5293	cP	5700
Viscositeitsindex	D 2270		181
Vlampunt COC	D 92	°C	216
Stolpunt	D 6892	°C	-57
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	1,1
Verdampingsverlies	NOACK	massa %	8,5

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.