

MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40

BESCHRIJVING:

Hoge prestatie motorolie van de laatste generatie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste voorschriften van de constructeurs en samengesteld uit niet-conventionele basisoliën en bijzonder hoogwaardige additieven.

TOEPASSINGEN:

Deze motorolie kan algemeen gebruikt worden in :

Benzinemotoren van personenwagens, die beantwoorden aan het hoogste prestatieniveau, dieselmotoren van personenwagens met turbo en rechtstreekse brandstofinjectie. Verlengde verversingsintervallen zijn mogelijk, volgens de specifieke voorschriften van de constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SJ/CF,SL/CF	PORSCHE	goedgekeurd
ACEA	A3/B3-04, A3/B4-04	BMW	Longlife
VW	502.00 / 505.00	OPEL	GM-LL-B-025
MB	229.3		

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	85
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6300
Viscositeitsindex	D 2270		175
Stolpunt	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,0
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatas	D 874	massa %	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.