

MULTIGRADE SL/CF SAE 10W40

BESCHRIJVING :

Semi-synthetische multigrade olie van de hoogste kwaliteit. In vergelijking met minerale oliën onderscheidt zij zich door een hogere weerstand tegen temperatuurschommelingen en veroudering. Haar vernieuwde samenstelling garandeert een optimale zuiverheid van de motor, onder alle omstandigheden. Katalysatorvriendelijk en brandstofbesparend.

TOEPASSINGEN :

Speciaal ontwikkeld voor de smering van alle 4-takt-benzine- en dieselmotoren van personenwagens, al dan niet voorzien van turbomotoren, en die beantwoordt aan de hieronder vermelde specificaties.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/CF	MB	229.1
ACEA	A3-02/B3-98#2	VW	500.00/505.00

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	875
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	96,5
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6300
Viscositeitsindex	D 2270		153
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatas	D 874	massa %	0,95

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.