

MULTIGRADE SL/CF 10W40 HC

BESCHRIJVING:

Moderne, semi-synthetische multigrade motorolie van de laatste generatie, die speciaal werd samengesteld voor de smering van de meeste 4-taktbenzine- en dieselmotoren van personenwagens. Door haar zorgvuldig uitgekozen basisgrondstoffen voldoet zij aan de vereisten van de meeste constructeurs. Zij combineert een zeer hoog prestatieniveau met een zeer laag asgehalte.

TOEPASSINGEN.

Zij kan worden gebruikt in alle personenwagens, uitgerust met een benzine- of dieselmotor, waarvoor de constructeur één van de hieronder beschreven specificaties voorschrijft.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SL/CF	VW	500.00/505.00
ACEA	A3/B3-04	MB	229.1

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	877
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	95
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6800
Viscositeitsindex	D 2270		146
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatas	D 874	massa %	0,95

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.