

MULTIGRADE SM/CF SAE 5W40

BESCHRIJVING:

Hoge prestatie motorolie van de laatste generatie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste voorschriften van de constructeurs en samengesteld uit niet-conventionele basisoliën en bijzonder hoogwaardige additieven. Deze verlenen een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, een uiterst geringe weerstand bij het starten, een uitzonderlijke viscositeitsindex en een zeer hoge, thermische stabiliteit.

TOEPASSINGEN:

Deze olie wordt gebruikt in benzinemotoren van personenwagens, die beantwoorden aan het hoogste prestatieniveau en dieselmotoren van personenwagens met turbo en rechtstreekse brandstofinjectie. De hoge kwaliteit maakt verlengde verversingsintervallen mogelijk, volgens de specifieke voorschriften van de constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SM, SL/CF	PORSCHE	A40
ACEA	A3/B4-08	OPEL	GM-LL-B-025
VW	502.00 / 505.00	RENAULT	RN 0710/0700
MB	229.3	PSA	B71 2296
BMW	LL-01		

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	856
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	86
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,4
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6100
Viscositeitsindex	D 2270		175
Stolpunt	D 6892	°C	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,6
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,2

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.