

MULTIGRADE SG/CD SAE 10W40

BESCHRIJVING:

Dit is een supermultigrade olie, die speciaal samengesteld werd voor de smering van alle 4-taktbenzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte vrachtwagens tussen 1989 en 2004.

Zij bezit een grote vloeibaarheid bij lage temperatuur, wat gemakkelijk starten bij koude mogelijk maakt. Stabiele viscositeit bij hoge temperatuur en zeer hoge weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN:

Deze olie kan gebruikt worden in volgende toepassingen :

4-taktdieselmotoren met of zonder turbo;
4-taktbenzinemotoren.
Slechts 1 olie voor het hele jaar.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SG/CD	MB	226.5
CCMC	G4/PD2	VW	501.01 / 505.00
MIL	MIL-L-46152 E		

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	77,5
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	5300
Viscositeitsindex	D 2270		156
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	G KOH/kg	5,3
Vlampunt COC	D 92	°C	218
Sulfaatas	D 874	Massa %	1,3

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.