

MULTIGRADE LONGLIFE III 5W30

BESCHRIJVING :

100% synthetische, brandstofbesparende "mid SAPS" motorolie van de laatste generatie, die speciaal werd samengesteld om te beantwoorden aan de "long life III" vereisten van de wagens van de merken Volkswagen, Audi, Skoda en Seat. Deze olie overtreft de vorige VW normen 502.00/503.00/503.01/505.00/506.00 en 506.01.

Het gebruik van deze olie brengt belangrijke voordelen met zich mee :
lagere onderhoudskosten door verlengde onderhoudsintervallen;
langere levensduur van uitlaatgas nabehandelingssystemen;
zeer goede bescherming tegen slijtage en goede smering bij koude start.

TOEPASSINGEN.

Deze olie kan gebruikt worden in alle voertuigen van de VAG-groep met verlengde oliewisselinterval, behalve de V10 TDI en de 5 cilinder 2,5 TDI motoren vòr 2007, waarvoor de norm 506.01 gebruikt moet worden.

De eerste generatie pompverstuivermotoren dienen de norm 505.01 te gebruiken.

SPECIFICATIENIVEAU :

ACEA	C3-10
MB	229.51
VW	504.00/507.00
BMW	LL-04
PORSCHE	C30

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	849
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	70
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,6
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5800
Viscositeitsindex	D 2270		161
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,0
Vlampunt COC	D 92	°C	230
Sulfaatgehalte	D 874	%	0,7

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.