

SPECIAL ENGINE OIL MS SAE 5W30

BESCHRIJVING :

Synthetische "mid-saps" motorolie van de laatste generatie, met een laag gehalte aan sulfaatas, zwavel en fosfor. Deze olie kan wordt gekenmerkt door een uitstekende oxidatie weerstand en een uiterst geringe weerstand bij het starten. Zij staat de langste oliewisselintervals toe.

TOEPASSINGEN :

Speciaal ontwikkeld voor de smering van Euro-4 benzine en dieselmotoren die voorzien zijn van uitlaatgas behandelingssystemen, zoals roetfilters. Zij kan tevens gebruikt worden voor motoren van vorige generaties (Euro 1, 2 of 3).

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF	VW	502.00 / 505.00 / 505.01
ACEA	A3/B4-04, C3-10	BMW	LL-04
MB	229.51, 229.31		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	848
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	74,3
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	12,4
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6060
Viscositeitsindex	D 2270		166
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Vlampunt COC	D 92	°C	230
Sulfaatasgehalte	D 874	Massa %	0,78

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.