

MULTIGRADE C4 SAE 5W30

BESCHRIJVING :

Volsynthetische, brandstof besparende "Low SAPS" motorolie voor benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo in personenwagens, die uitgerust zijn met een roetfilter en een drieweg katalysator.

TOEPASSINGEN :

Zij werd speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzine- en dieselmotoren met roetfilter (DPF) van de groep Renault-Nissan. Het gebruik van deze kwaliteit laat verlengde olierversingsintervallen toe.

SPECIFICATIENIVEAU :

ACEA	C4-10
RENAULT	RN 0720

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	854
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	68
Viscositeit bij 100 °C	D 445	cSt	11,7
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6300
Viscositeitsindex	D 2270		169
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,2
Vlampunt COC	D 92	°C	200
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,5

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.