

MULTIGRADE MS-F SAE 5W30

BESCHRIJVING :

Dit is een zeer hoogwaardige motorolie, die specifiek ontwikkeld werd om te voldoen aan de vereisten van de Ford specificatie WSS-M2C-913-C. Zij wordt gekenmerkt door sterk verbeterde smeereigenschappen en een grote brandstofbesparing (> 3%). Deze olie vervangt de M2C-913-A/B specificatie.

TOEPASSINGEN.

Deze motorolie wordt voorgeschreven voor alle Ford modellen vanaf 2009 (benzine en diesel, ook deze met roetfilters), met uitzondering van deze die uitgerust zijn met pompverstuivers (Galaxy I en II) en Ford KA (diesel en benzine vanaf 2009).

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/CF
ACEA	A1/B1-08 A5/B5-08
FORD	WSS-M2C-913-C
RENAULT	RN 0700

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	852
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	52,0
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	9,6
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	4000
Viscositeitsindex	D 2270		172
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,1
Vlampunt COC	D 92	°C	218
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,09

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.