

MULTIGRADE SM/CF C2 LE 5W30

BESCHRIJVING:

Dit is een synthetische "mid SAPS" motorolie met lage viscositeit van de laatste generatie, voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens, voorzien van nabehandelingssystemen en die een brandstofbesparende olie voorschrijven.

TOEPASSINGEN :

Deze wordt bijzonder aanbevolen voor de personenwagens van de PSA groep (Peugeot, Citroën), waar een emissiearme motorolie de voorkeur geniet. Haar lage asgehalte garandeert een optimale werking van de roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF
ACEA	C2-08, A1/B1-04, A5/B5-04
PSA	Oil meeting specification B71 2290
RENAULT	0700

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	856
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	57
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,1
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5500
Viscositeitsindex	D 2270		167
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,5
Vlampunt COC	D 92	°C	232
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,79

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.