

WOLF MASTERLUBE GPZ SF/CD 15W40

BESCHRIJVING:

Multigrade motorolie voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens met natuurlijke aanzuiging of met turbolading. Deze olie wordt gekenmerkt door een combinatie van goede detergentie- en dispersie-eigenschappen, tesamen met een laag asgehalte.

TOEPASSINGEN:

Deze olie voldoet aan de eisen van de Europese Constructeurs (CCMC) en is geschikt voor de smering van benzine- en dieselmotoren, opgeladen of niet vanaf 1980 tot 1989.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SF/CD	FORD	SSM-2C 9011A
CCMC	G2/PD1	VW	501.01

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	882
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6340
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	105
Viscositeitsindex	D 2270		135
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,5
Vlampunt COC	D 92	°C	218
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,55

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.